





Bitumen-Dachbahnen

Produktbild	Bezeichnung	Verwendung	Verpackung
	V13 besandet Glasvlies 60-90g m ²	<u>Unter- und Zwischenlage</u> im mehrlagigen Dachaufbau, <u>Unterlage</u> für Bitumenschindeln	Rolle 10 m ² Palette 24 Rollen
	G200 DD besand. Glasgewebe 200g m ²	<u>Unterlage</u> für Bitumenschindeln (Schalungsbahn auf Holzvollschalung)	Rolle 10 m ² Palette 20 Rollen
	V60 S4 talkumiert Glasvlies 60-90g m ²	<u>Unter- und Zwischenlage</u> im mehrlagigen Dachaufbau, Schweißverfahren	Rolle 5 m ² Palette 30 Rollen
	V60 S4 schiefer Glasvlies 60-90g m ²	<u>Oberlage</u> im mehrlagigen Dachaufbau (<i>untergeordnete Dachflächen</i>) Schweißverfahren	Rolle 5 m ² (grau) Palette 30 Rollen
	V60 S4+AL Glasvlies 60-90g m ²	<u>Dampfsperre</u> , praktisch Dampfdicht Schweißverfahren	Rolle 5 m ² Palette 30 Rollen
	G200S4 talkumiert Glasgewebe 200g m ²	<u>Unter- und Zwischenlage</u> im mehrlagigen Dachaufbau Schweißverfahren	Rolle 5 m ² Palette 30 Rollen
	G200S4 schiefer Glasgewebe 200g m ²	<u>Oberlage</u> im mehrlagigen Dachaufbau Schweißverfahren	Rolle 5 m ² Palette 30 Rollen
	PYE PV 250 S5 talkumiert Polyestervlies 250g	<u>Unter- und Zwischenlage</u> im mehrlagigen Dachaufbau Schweißverfahren	Rolle 5 m ² Palette 24 Rollen
	PYE PV 250 S5 beschiefert grau Polyestervlies 250g	<u>Oberlage</u> im mehrlagigen Dachaufbau Schweißverfahren	Rolle 5 m ² (grau) Palette 24 Rollen

Bitumendachbahnen produziert in PL mit CE und nach EN 13707 (DIN 20000-201) konform DIBt.

Es gelten die AGB unter: www.schulz-handelsvertretung.de

Hauptstrasse 5N, Berlin 10317
 Tel: +49 172 6997722
 Fax: +49 30 5538383
 Ust-IDNr: DE 239 232 320
www.schulz-handelsvertretung.de
 E-Mail: o.schulzhandelsvertretung@gmx.de